

Техническа спецификация за продукт Характеристики

S520507

Електронен подов термостат 10А, бял (механизъм+монтажна рамка)



Заглавна страница

Обхват	Odace
Product or component type	Термостат
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Предоставено оборудване	Sensor Доставен с щипки
Специфично приложение на продукта	Подово отопление
Тип опаковка	Покритие боя

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Тип технология	Електронен
Приложение на устройството	Етаж
Начин на монтаж	С винтове Чрез нокти
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)
Обхват за настройка на температурата	5...45 °C
Точност на измерване	+/- 0.5 °C
Тип и състав на контактите	HE
Номинален прекъснат ток [Iu].	0 A 10 A
Прекъсващ ток	10 A Съпротивителни
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC 50 Hz
Тип защита	Предпазител
Номинален параметър на предпазителя	10 A
Номер на клеморед	5 с винтови клеми
Вид глава на болт	Pozidriv No 1
Капацитет на накрайници	2 x 1.5...1 x 2.5 mm ² Твърд 2 x 1.5...1 x 2.5 mm ² Заседнал 2 x 1.5...1 x 2.5 mm ² гъвкав
Захват на проводника	8 mm
Локална сигнализация	За наличие на напрежение: 1 LED (зелен) за приложение за отопление: 1 LED (червен)
Материал	Термопластична: Центрована плоча Цокъл GF30: Осигуряваща рамка #N/A: Кутия
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	50,9 mm
Дълбочина на свързване	33 mm

Тегло на продукта	0,184 kg
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Температура на околния въздух за складиран	-5...50 °C
Температура на околния въздух при работа	0...35 °C
Относителна влажност	0...95 %
Стандарти	2006/95/EEC 2004/108/EC EN 60730-2-9
Product certifications	Cenelec: CCA-FI_2316 N
Степен на защита IK	IK04
Степен на защита IP	IP20

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	151,0 g
Пакет 1 Височина	7,8 cm
Пакет 1 широчина	9,5 cm
Пакет 1 дължина	9,7 cm
Тип опаковка пакет 2	S02
Брой продукти в пакет 2	12
Пакет 2 тегло	2,154 kg
Пакет 2 височина	15 cm
Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------